

Bandenmontagespray

Beschrijving

Voorkomt schade aan banden tijdens montage of demontage. Is zuinig in gebruik, maakt snel werken mogelijk, heeft uitstekende kruip- en glijeigenschappen en voorkomt dat de band na montage op de velg glijdt. De bij het aanbrengen witte glijfolie wordt als indicatie gebruikt en wordt na korte tijd transparant. Daarom is er geen extra reiniging van de bandwand nodig.

Eigenschappen

- zeer productief
- uitstekend glijvermogen
- voorkomt het weggliden van de band over de velg na montage
- optimaal kruipvermogen
- maakt een snelle werkwijze mogelijk
- eenvoudig toe te passen

Technische gegevens

Vorm	liquid
Oplosbaarheid in water	soluble
Basis	synthetic rubber
Kleur / uiterlijk	white
ph-waarde	8 (20°C)

Toepassings-Gebieden

Voor een eenvoudige en professionele montage/demontage van banden op auto's, vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen. Sommige bandenfabrikanten adviseren dit type montagespray voor banden met een laag profiel en runflatbanden met noodloopgedrag.

Gebruik

Blik even schudden voor gebruik, de hiel van de band inspuiten en band zoals voorgeschreven monteren of demonteren. De in het begin witte glijfilm bij het aanbrengen dient als indicator en wordt na korte tijd doorzichtig.

Verpakking

400 ml S spuitbus 1658
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

