



Beschrijving

De toenemende ontzwaveling van de dieselbrandstoffen veroorzaakt in onderdelen van het diesel-inspuitsysteem van personen- en vrachtwagens en van landbouwvoertuigen een verhoogde slijtage. Dieselsmeeradditief is een combinatie van werkzame stoffen die is afgestemd op zwavelarme dieselbrandstoffen en die de verhoogde slijtage van componenten als inspuitspompen, injectoren, pompverstuiver elementen enz. tegengaat.

Eigenschappen

- voor katalysator getest
- beschermt dure componenten tegen slijtage en corrosie
- zuinig
- eenvoudig toe te passen
- verhoogt de levensduur
- wrijving- en slijtageverminderend
- bescherming tegen veroudering

Technische gegevens

Basis	Special additive formulation
Kleur / uiterlijk	nicht bestimmt
Dichtheid bij 20 °C	0,81 g/cm ³
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s
Vlampunt	>63 °C
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Diesel-Smeer-Additief kan worden gebruikt in alle dieselmotoren die op zwavelarme en zwavelhoudende dieselbrandstof werken.

Gebruik

Kan op elk gewenst moment aan de dieselbrandstof worden toegevoegd. Het mengen gaat vanzelf. Blikinhoud 150 ml is voldoende voor 80 liter dieselbrandstof. Dosering 1:533

Verpakking

150 ml Bus blik 5122
D-F-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.