

## Nova Super 15W-40



### Beschrijving

Nova Super SAE 15W-40 is een hoogwaardige vier seizoenen motorolie met modernste technologie en formule. Speciaal geselecteerde basisoliën en een hoog gehalte aan additieven zorgen voor een optimale smering bij extreme omstandigheden en verlengde olieversningsintervallen.

### Eigenschappen

- voor katalysator getest
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekende smeermiljestabiliteit
- zeer sterk reinigingseffect
- garandeert een laag oliegebruik
- hoge afschuifstabiliteit
- gering verlies door verdamping
- grote slijtagebescherming
- zeer goede disperseigenschappen
- voorkomt zwarte slib

### Specificaties en goedkeuringen

ACEA A2 • ACEA B3 • ACEA E2 • API SJ • API CF-4 • Allison C4 • MIL-L 2104 E • MIL-L 46152 D • Volvo VDS

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden**

Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.1 • MTU Typ 1

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	15W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	103,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,2 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -20°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	140 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016

### Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,1 % DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Universele motorolie voor benzine- en dieselmotoren (SDI dieselmotoren en dieselmotoren met uitlaatgasturbo met en zonder tussenkoeling (intercooler). Speciaal geschikt bij lange olieversningsintervallen en extreme voorwaarden.

### Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de motorfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1428 D
5 l Jerrycan kunststof	1426 D
20 l Jerrycan kunststof	1432 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1418 D-GB
205 l Vat blik	1430 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**