

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Beschrijving

Singlegrade motorolie voor toepassing in klassieke motorfietsen. Speciaal geschikt voor Harley Davidson. Hoge slijtvastheid en uitstekende bescherming tegen corrosie. Absolute afschuifstabiliteit. Zorgt voor een rustig draaiende motor en voor een lange levensduur ervan. Laag verdampingsverlies en olieconsumptie.

Eigenschappen

- zeer goede disperseieigenschappen
- grote slijtagebescherming
- zeer sterk reinigingseffect
- hoge afschuifstabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit
- garandeert een laag olieconsumptie
- gering verlies door verdamping
- uitstekende smeermiljestabiliteit
- kan met universele motoroliën worden gemengd

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	225 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	20,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	105 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	4 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	250 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

4-takt motorfiets-motoren, met name Harley Davidson.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking



Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1572 D-BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	1230 D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.