

## Leichtlauf Performance 10W-40

### Beschrijving

Lichtlopende motorolie voor benzine- en dieselveertuigen met en zonder uitlaatgasturbo (ATL) en inlaatluchtkoeler (LLK). Beschermst tegen slijtage, vermindert olie- en brandstofverbruik en zorgt voor snelle motorsmering.

### Eigenschappen

- hoge smeerveiligheid
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- soepel lopende motor
- houdt de motor in hoge mate schoon
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- grote slijtagebescherming
- getest voor turbo en katalysator

### Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B3 • API SL

**LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:**

MB 229.1

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,860 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	95,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	160 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B



### Technische gegevens

Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 - 1,5 g/100g
Kleurgetal (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Voor benzine- en dieselmotoren met en zonder inlaatluchtkoeler. Geschikt voor lange olievervalsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

### Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2338 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	8998 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2536 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	2537 D-GB
60 l Zwarte plaat vat	2101 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	2102 D-GB
1.000 l Container	21581 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**