

Wit universeel vet

Beschrijving

Voor gebruik in zwaar belaste glij-, en walslagers en kogelgewrichten. Vaste smeermiddelen zorgen voor hogedruk-eigenschappen bij vervuilingsvrije vetsmeerpunten en langdurig smeren. Hygiënisch onschadelijk conform § 31, Nr. 1 van het Duitse "Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz".

Eigenschappen

- met langdurige werking
- uitstekend glijvermogen
- verhoogt het smeereffect

Technische gegevens

Beknopte aanduiding	KF2K-30 DIN 51502
Verdikker	Lithiumhydroxystearat
Basis	mineral oil
Gebruikstemperatuurgebied	-30 to +120 °C
Kleur / uiterlijk	white
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Druppelpunt	> 195 °C DIN ISO 2176
Viscositeit bij 40 °C	110 mm ² /s DIN 51562-1
VKA prod./laskracht	3600 N DIN 51350-4
Walkpenetratie	265-295 DIN ISO 2137

Toepassings-Gebieden

Voor de smering van hoog belaste glij- en walslagers en kogelgewrichten, assen en geleidingen van machines uit de levensmiddelen-, dranken-, papier-, textiel- en kledingindustrie en huishoudelijke apparaten.

Gebruik

Niet mengen met andere vetten!

Voor het gebruik van de verschillende verpakkingsgrootten adviseert LIQUI MOLY de volgende uitrusting:

400 g kunststof patroon, handhendel-vetspuit voor patronen (art. nr. 5310)

25 kg kunststof emmer, pneumatisch vetsysteem voor 25 kg emmer (art. nr. 7991)

Verpakking

400 g Patroon kunststof 8918
D-NL-F-GR-ARAB



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.