

Herstellingspasta voor uitlaten

Beschrijving

Herstellingspasta voor uitlaten werd ontwikkeld voor eenvoudige, voordelige en snelle reparaties aan uitlaatsystemen. Herstellingspasta voor uitlaten is vrij van asbest en oplosmiddelen, niet schadelijk voor het milieu, hittebestendig en dicht kleine gaatjes en scheurtjes in uitlaten gasdicht af.

Eigenschappen

- eenvoudig toe te passen
- geen demontage- en laswerk vereist
- bevat geen brandbare oplosmiddelen
- asbestvrij
- hoge gasdichtheid
- voordelige reparaties
- uitstekende hittebestendigheid

Technische gegevens

Vorm	pastelike, solid
ph-waarde	~ 10
Geur	odourless
Dichtheid	~ 1,92 g/cm ³
Basis	inorganic materials
Temperatuurbestendigheid	ca. 700 °C
Kleur / uiterlijk	dark grey
oplosbaarheid	insoluble
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 Monate

Toepassings-Gebieden

Om kleine gaatjes en scheurtjes in uitlaatsystemen te verhelpen en af te dichten.

Gebruik

De te behandelen delen reinigen van vuil en roest. Motor even laten lopen tot de uitlaat is opgewarmd. Reparatieplek en Uitlaat-Reparatie-Pasta bevochtigen en pasta in de beschadigde plekken drukken. Licht vochtige pasta glad strijken. Het uitharden gebeurt via stralingswarmte van de uitlaat of bij stationair draaiende motor.

Verpakking

200 g Tube kunststof	2898
	GB-DK-FIN-N-S
200 g Tube kunststof	3340
	D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige



onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.