

Truck Series Oil Treatment

Beschrijving

Motorbescherming met MoS₂. Het opgenomen molybdeendisulfide (MoS₂) vormt een zeer bestendige smeerfilm op alle oppervlakken. Garandeert hoge bedrijfszekerheid door optimale slijtagebescherming. Vermindert wrijving en motorslijtage en garandeert een rustige loop van de motor. Vermindert het olie- en brandstofverbruik.



kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Eigenschappen

- hoge mate van slijtagebescherming
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- zorgt voor een rustige loop
- uitstekende noodloopeigenschappen
- minimaliseert de wrijving
- verlaagt het olie- en brandstofverbruik

Technische gegevens

Basis	MoS ₂ -Suspension
Kleur / uiterlijk	black
Gehalte vaste stoffen	~ 3 %
Dichtheid bij 20 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Vlampunt	201 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-20 °C DIN ISO 3016
Geur	characteristic
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	95 mm ² /s

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle gebruikelijke motoroliën in benzine- en dieselmotoren.

Verwijzing

Niet geschikt voor natte koppelingen.

Gebruik

Optimale effectiviteit bij directe toevoeging tijdens het ververset van de motorolie. Het bijmengen aan de motorolie is echter ook mogelijk tussen de olieversingsintervallen. Blik is voldoende voor max. 7 l motorolie. Voor optimale prestaties is een minimum olievulling van 3 l noodzakelijk. Blik is voldoende voor max. 7 l motorolie. Voor optimale prestaties is een minimum olievulling van 3 l noodzakelijk.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar