

Volsynthetische hypoidtransmissieolie (GL4/5)

75W-90



Beschrijving

Volledig synthetische hypoidtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Overtreft de hoogste testseisen van gerenommeerde autofabrikanten. Garandeert zelfs bij extreme gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Biedt een hoge smeringbetrouwbaarheid en een optimale bescherming tegen slijtage. Beschikt over een uitstekend laagtemperatuurgedrag, vermindert geluiden van de transmissie en maakt zeer lange olierversingsintervallen mogelijk.

Specificaties / Goedkeuringen

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

BMW 83 22 2 365 987 • BMW Synthetik OSP • MB 235.8 • MB 235.11 • MIL-PRF 2105 E • SAE J 2360 • Volvo 97312 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12N • ZF TE-ML 16F • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19C • ZF TE-ML 21A

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	106,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	15,6 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeitsindex	157 DIN ISO 2909
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universeel toepasbare transmissieolie voor versnellingsbakken, hulpaandrijvingen en differentiëlen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikanten moeten in acht genomen

worden.

Gebruik

Bij de keuze de door de fabrikant van de transmissie voorgeschreven viscositeitsklasse in acht nemen. Kan worden gemengd met iedere merk-transmissieolie. Optimale werking alleen bij ongemengd gebruik.

Verpakking

1 l Bus kunststof	1024 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	20956 D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.