

Produktinformatie

Meguin Hydraulikoel HVLPD 46



Specificaties en goedkeuringen

Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46 • Willibald

Characteristic data

ISO-viscositeitsklasse	VG 46 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	46 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	164 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	210 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 54 °C	begrenzt emulgerend min DIN ISO 6614
Luchtafscheidingsvermogen	6 min DIN ISO 9120
Schuimgedrag bij 24 °C	60/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	20/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	60/0 ml ISO 6247
Corrosie effect op staal	0-A DIN ISO 7120
Corrosie effect op koper	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
Neutralisatiegetal	1,14 mg KOH/g DIN 51558 T1
neutralisatiegetal na 1000 h	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Oxide-as	0,12 g/100g DIN EN ISO 6245
Sulfaatas	0,15 g/100g DIN 51575
Korte tandwieltest voertuigen normale test A/8, 3/90	Schadenskraftstufe 12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Kleurgetal (ASTM)	1,5 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l losse producten	9419 D-GB
20 l Jerrycan kunststof	8714 D-GB
60 l Vat blik	8715 D-GB
200 l Vat blik	8716 D-GB
1.000 l Statiegeldcontainer	9583 D-GB

Verpakking