

## Motorbike 2T Synth Street Race



### Beschrijving

Volledig synthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties, smering, slijtagebescherming en motorreinheid onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden, lage rookontwikkeling en verhoogt zo aanzienlijk het rijplezier. Voor katalysator getest. Door racers getest.

### Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- goede corrosiebescherming
- thermisch ultrastabiel
- zelfmengend
- voorkomt vorming van afzettingen
- restloze verbranding

### Goedkeuringen

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

### Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	50 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,1 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	98 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,15 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	red

### Toepassings-Gebieden

Voor gemengde en gescheiden smering in lucht- en watergekoelde 2-taktmotoren. Speciaal voor sportief gebruik. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:100 volgens de voorschriften van de fabrikant.

### Gebruik

Bij mengselsmering de inhoud van het blik in de brandstoftank vullen en brandstof, afhankelijk van de mengverhouding, bijtanken. Het mengen gebeurt automatisch. Bij gescheiden smering de inhoud van het blik in de olietank vullen. Olie wordt via de

doseerinrichting aan de brandstof toegevoegd.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1505 D-BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1566 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**