

Motorbike Bandenherstellingspray

Beschrijving

Dicht lekke banden en pompt ze weer op. Niet gebruiken als de binnenband is gescheurd, de band van de velg is gegleden of het karkas aan de zijkant is opengescheurd. Rijd na de reparatie alleen met matige snelheid verder. De band moet bij de eerstvolgende gelegenheid worden gerepareerd of vervangen.



Eigenschappen

- dicht duurzaam en betrouwbaar haarscheurtjes en kleine lekkages

Technische gegevens

Basis	rubber solution
Kleur / uiterlijk	yellow
Geur	characteristic
Viscositeit bij 40 °C	n.a.
Vlampunt	-41 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor eerste pechhulp bij alle bandenmaten met en zonder binnenband.

Verwijzing

LET OP: Bewakingssystemen voor de druk in de band kunnen door het aanwezige oplosmiddel worden vernietigd.

Gebruik

1. Verwijder indien mogelijk de pechoorzaak (bijv. spijkers, schroeven), breng het bandventiel tot halverwege de velg en laat volledig leeglopen.
2. Schud de fles goed. Verwarm voor als het koud is.
3. Schroef het verbindingstuk op het bandventiel.
4. De verpakking rechtop houden en spuiten.

Aanwijzing:

Om de werkzame stof optimaal in het bandoppervlak te verdelen, direct 10-15 km met matige snelheid rijden. Corrigeer vervolgens de bandenspanning. **Vergeet niet een werkplaats te bezoeken om de band vakkundig te laten repareren.**

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.