

**Motorbike HD-Classic SAE 50 Street****Beschrijving**

Singlegrade motorolie voor toepassing in klassieke motorfietsen. Speciaal geschikt voor Harley Davidson. Hoge slijtvastheid en uitstekende bescherming tegen corrosie. Absolute afschuifstabiliteit. Zorgt voor een rustig draaiende motor en voor een lange levensduur ervan. Laag verdampingsverlies en olieverbouw.

**Eigenschappen**

- zeer goede disperseereigenschappen
- grote slijtagebescherming
- zeer sterk reinigingseffect
- hoge afschuifstabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit
- garandeert een laag olieverbouw
- gering verlies door verdamping
- uitstekende smeerfilmstabiliteit
- kan met universele motoroliën worden gemengd

**Goedkeuringen**

API SG

**Technische gegevens**

SAE-klasse (motoroliën)	50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,9 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	225 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	20,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	105 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	4 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	250 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

**Toepassings-Gebieden**

4-takt motorfiets-motoren, met name Harley Davidson.

**Gebruik**

Bedrijfsvoorschriften van de motorfabrikanten in acht

nemen.

**Verpakking**

1 l Jerrycan kunststof	1572 D-BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	1230 D-BOOKLET

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**