

Beschrijving

HC-lichtloopolie met modernste formule voor gebruik het hele jaar door. Speciaal voor voertuigen die een motorolie met de specificatie ACEA A1 of B1 vereisen. De combinatie van onconventionele basisoliën met ultramoderne additieven levert een laag viscose, zeer afschuifstabiele motorolie, die aanslag gegarandeerd verhindert, de wrijvingsverliezen in de motor verlaagt en uitstekend beschermt tegen slijtage. Op die manier wordt het brandstofverbruik verlaagd en de levensduur van de motor duidelijk verhoogd.

Eigenschappen

- garandeert een laag brandstofverbruik
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge afschuifstabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge smeerveiligheid
- reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- getest voor turbo en katalysator
- zeer schone motor

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 912-A1
• Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B •
ILSAC GF-2

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Fiat 9.55535-G1

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	53,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	9,7 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592



Technische gegevens

Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Wordt momenteel in eerste instantie verlangd voor verschillende wagentypes van de firma Ford in benzine- en dieselloertuigen vanaf 7/98, alsook door andere autoproducenten. Niet geschikt voor VW met verlengd onderhoudsinterval (WIV)!

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	9508 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	9509 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1181 D-GB-I-E-P
60 l Zwarte plaat vat	1166 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	1165 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.