



Beschrijving

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Voorkomt betrouwbaar afzettingen, beschikt over een grote afschuifstabiliteit, vermindert de wrijvingsweerstand in de motor en beschermt uitstekend tegen slijtage. Optimaal voor moderne benzine- en dieselmotoren met en zonder meerkleppentechniek, Valvetronic en uitlaatgasturbine en zowel met als zonder roetfilter (DPF) of intercooler (LLK). Speciaal geschikt voor lange olieversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Eigenschappen

- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge smeerveiligheid
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- getest voor turbo en katalysator
- zeer schone motor
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- hoge afschuifstabiliteit

Goedkeuringen

ACEA A5 • ACEA B5 • Ford WSS-M2C 913-D • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Fiat 9.55535-G1 • Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • Ford WSS-M2C 913-C • IVECO 18-1811 S1

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	52,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	179 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481

Technische gegevens

Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	11,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,85 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

De nieuwste specificatie van Ford (WSS-M2C 913-D) is vooral vereist voor verschillende voertuigtypen vanaf bouwjaar 2011. Achterwaarts compatibel en zonder bezwaar te gebruiken in oudere Ford-modellen vanaf 7/1998. Ook geschikt voor voertuigen van vele andere fabrikanten. Getest voor turbo en katalysator. **Niet geschikt voor VW met verlengde onderhoudsintervallen (WIV)!**

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen!

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2325 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2326 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	3854 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	3856 D-GB
205 l Vat blik	3857 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar

Produktinformatie

PI 32/12/01/2021



Special Tec F 5W-30

kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.