

## Motorbike Bandenherstellingspray

### Beschrijving

De eerste pechhulp voor onderweg. Dicht lekke banden en pompt ze weer op.

### Eigenschappen

- dicht duurzaam en betrouwbaar haarscheurtjes en kleine lekkages

### Technische gegevens

Basis	rubber solution
Kleur / uiterlijk	yellow
Geur	characteristic
Viscositeit bij 40 °C	n.a.
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden

### Toepassings-Gebieden

Voor alle bandenmaten met en zonder binnenband. Niet gebruiken als de binnenband is gescheurd, de band van de velg is gegleden of het karkas aan de zijkant is opengescheurd.

### Verwijzing

Let op: Bandenspanningscontrolesystemen kunnen kapot gaan door de oplosmiddelen die ze bevatten. Bij grotere gaten (>3 mm) kan het afdichtmiddel naar buiten lekken en op het frame, bevestigingen of kleding spatten wanneer de band draait. Het lekkende afdichtmiddel kan een smeerfilm op de band vormen, waardoor slipgevaar ontstaat.

### Gebruik

1. Verwijder indien mogelijk de oorzaak van pech (bijv. spijkers, schroeven), breng het ventiel van de band tot halve velghoogte en laat het volledig leeglopen.
2. Schud de fles goed. Verwarm voor als het koud is.
3. Schroef het verbindingsstuk op het bandventiel.
4. De verpakking rechtop houden en spuiten.

### Opmerking:

Om de werkzame stof optimaal in het bandoppervlak te verdelen, direct 10-15 km met max. 30 km/h rijden. Corrigeer vervolgens de bandenspanning en ga direct naar een werkplaats om de band professioneel te laten repareren of vervangen. Het product is niet bedoeld voor langdurige opslag.

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

