


Marine Dieselbescherming

Beschrijving

De efficiënte oplossing tegen bacteriën, gisten en schimmels. Geschikt voor zekere langdurige conservering. Zorgt dankzij reinigingscomponenten voor optimale reinheid in het hele brandstofsysteem. Met corrosiebescherming voor alle metalen componenten. De cetaangetal-booster garandeert gemakkelijk starten bij het weer in bedrijf nemen en maximale motorprestaties. **Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**



doseerverpakking (25 ml) voldoende voor 25 l dieselbrandstof. Schudden voor gebruik.

CHZN4667

Eigenschappen

- hoogwerkzaam
- verwijdert kiemen uit aangetaste tanksystemen
- preventief tegen bacteriënvorming
- reinigt en onderhoudt
- verhoogt het cetaangetal
- bescherming tegen veroudering

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Basis	biocide, detergent and cetan number enhancer
Kleur / uiterlijk	brown, clear
Dichtheid bij 15 °C	0,905 g/cm ³
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s
Vlampunt	63 °C
VbF-klasse	A III
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	5 years
Geur	characteristisch, characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden

Voor preventief gebruik en voor het ontsmetten van vervuilde tanksystemen op boten en in opslagtanks. Bij al gecontamineerde systemen schokdosering in verhouding 1:200 uitvoeren. Een maatbeker (25 ml) voldoende voor 5 l dieselbrandstof. Voor een preventieve toepassing (1:1.000) is een doseerverpakking (25 ml) voldoende voor 25 l dieselbrandstof.

Gebruik

Bij al gecontamineerde systemen schokdosering in verhouding 1:200 uitvoeren. Een maatbeker (25 ml) voldoende voor 5 l dieselbrandstof. Voor een preventieve toepassing (1:1.000) is een