

Top Tec ATF 1600

Beschrijving

Top Tec ATF 1600 is een hoogwaardige nieuwe generatie automatische transmissieolie op basis van synthese-technologie en moderne, krachtige additiefcomponenten. Behalve de uitstekende verouderings- en oxidatiestabiliteit wordt door de extreem hoge viscositeitsindex gezorgd voor optimaal schakelen onder alle omstandigheden. Top Tec ATF 1600 werd speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies die in verschillende Mercedes-Benz voertuigen zijn ingebouwd en dient ook om problemen bij het schakelen te verhelpen.

Eigenschappen

- voortreffelijke corrosiebescherming
- hoge mate van slijtagebescherming
- voorkomt schuimvorming
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- voor het verhelpen van schakelproblemen
- uitstekende wrijving
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering

Goedkeuringen

MB-Approval 236.14

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

MB 236.12

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	28,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6,45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	188 DIN ISO 2909
Vlampunt	206 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Kleur / uiterlijk	rot

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor de nieuwe generatie Mercedes Benz 7-traps-automatische transmissies en achteruit



compatibel met de oudere Mercedes Benz 5-traps-automatische transmissies. Een smeermiddel met deze specificaties wordt gedeeltelijk ook geëist in verdeeldifferentiëlen. Gebruik volgens de voorgeschreven specificaties van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen. De optimale werking wordt alleen bij ongemengde inzet verkregen.

Verpakking

1 l Bus kunststof	3659 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	3670 D-NL-F-GR-ARAB
5 l Jerrycan kunststof	21176 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	3694 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	3696 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.