

Motorbike Radiatordichter

Beschrijving

Dispersie voor het afdichten van lekken in koelvloeistofsystemen. Haarscheurtjes en kleine lekken worden duurzaam gedicht. Daarnaast kan Motorbike radiatordichter preventief worden gebruikt voor het versterken van koelsysteemreparaties. De dispersie van vaste stoffen is gestabiliseerd in een dragervloeistof.



Eigenschappen

- compatibel met universele koelwaterveredelaars en antivriesmiddelen
- dicht duurzaam en betrouwbaar haarscheurtjes en kleine lekkages
- geen schadelijke bijwerkingen
- geschikt voor aluminium koelers

onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	white, cloudy
Dichtheid bij 20 °C	1,05 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	mixable
Geur	weak
Vlampunt	>100 °C

Toepassings-Gebieden

Voor het dichten van kleine lekkages in koelvloeistofsystemen met en zonder koelvloeistoffilter. Ook geschikt voor aluminium- en kunststofkoelers.

Verwijzing

Vorstvrij bewaren.

Het behandelde product bevat biociden als beschermingsmiddel. Bevat een mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).

Gebruik

Schudden voor gebruik. Inhoud aan het koude koelsysteem bijmengen. Vervolgens met het voertuig ten minste 10 minuten lang rijden. Inhoud is voldoende voor maximaal 5 l koelvloeistof.

Verpakking

125 ml Bus blik 5924
D-F-I-GR

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige