

Diesel Leichtlauf 10W-40



Beschrijving

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Qua vuilafvoercapaciteit is het speciaal ontworpen voor de hogere roetbelasting van dieselvoertuigen en is het geschikt voor gebruik het hele jaar door in dieselmotoren van personenauto's met en zonder uitlaatgasturbo-oplading (ATL) en inlaatkoeler (LLK). Voldoet aan de eisen van de modernste motorconcepten.

Eigenschappen

- soepel lopende motor
- uitstekende vuilverdraagzaamheid
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- zeer schone motor
- hoge afschuifstabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit
- grote slijtagebescherming
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- getest voor turbo

Specificaties en goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4 • MB-Approval 229.3 • VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdeelnummers gelden

MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0710

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	95,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	150 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016

Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	232 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne personenauto's met aanzuig- en turbodieselmotoren zoals TDI en common rail injectie met en zonder laadluchtkoeling. Geschikt voor lange olieversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1386 D-F-I
1 l Jerrycan kunststof	21314 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	1387 D-F-I
5 l Jerrycan kunststof	21315 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1388 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1389 D-GB
205 l Vat blik	1397 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige

Diesel Leichtlauf 10W-40

onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.