



Beschrijving

Voor onderweg altijd de juiste olie aan boord! Hightech-lichtlooppolie op basis van synthesetechnologie. Met verbeterde antislijtageformule. Vermindert olie-indikking door roet. Door maximale motorprestaties en hoge prestatiereserve sneller en veiliger op de bestemming aankomen. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert de functionaliteit van de dieselpartikelfilter (DPF) en zorgt voor een maximale levensduur.

Eigenschappen

- hoge afschuifstabiliteit
- hoge smeerveiligheid
- geschikt voor alle gangbare voertuigtypes
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- grote slijtagebescherming
- getest voor turbo en katalysator
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- soepel lopende motor
- optimale verouderingsstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen

Specificaties en goedkeuringen

ACEA C3 • API SN • API CF • Ford WSS-M2C 917-A • MB-Approval 229.31 • Porsche A40 • VW 505 00 • VW 505 01

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

BMW Longlife-04 (up to 2018) • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2 • Fiat 9.55535-S2 • GM dexos2 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	88 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293

Technische gegevens

Viscositeitsindex	169 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	232 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor alle gangbare voertuigtypes met benzine- en dieselmotor. Kan met alle gangbare motoroliën worden gemengd.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof 1305
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.