

Krachtige transmissieolie (GL4+) SAE 75W-90**Beschrijving**

Hoogwaardige volsynthetische hogedruk transmissieolie voor zwaar belaste geschakelde, hulp-, transaxle en hypoïde transmissies die een smeermiddel volgens API GL4+ verlangen.

Hoogwaardige, synthetische basisoliën en moderne additieftechnologie zorgen voor een breed toepassingsgebied en optimale smering van de transmissie onder extreme omstandigheden. Door de karakteristieke lage wrijving kan deze transmissieolie ook bij moeilijkheden met schakelen (bijv. stroefheid of lawaai) worden ingezet.

Eigenschappen

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- uitstekende afdichtingscompatibiliteit
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- hoge mate van slijtagebescherming
- hoog drukopnamevermogen
- groot viscositeitsbereik
- reduceert de schakelkrachten
- voortreffelijke corrosiebescherming
- verminderd geluiden van de transmissie

Specificaties en goedkeuringen

API GL4+ • Ford ESD-M2C 175-A

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	81,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	183 DIN ISO 2909
Pourpoint	-60 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Sulfaatas	0,14 g/100g DIN 51575

**Technische gegevens**

Kleurgetal (ASTM)

L 1,5

DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor zwaar belaste geschakelde, hulp-, transaxle en hypoïde transmissies die een smeermiddel volgens API GL 4+ verlangen.

Gebruik

Voorschriften van de wagen- en transmissiefabrikanten in acht nemen. Te mengen met resten minerale olie die bij het omschakelen op deze olie in de transmissie/asaandrijving kunnen blijven.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	4433 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	4434 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	1125 D-NL-F-GR-ARAB
1 l Bus kunststof	20012 USA-AND-CANADA-EN-F
20 l Jerrycan kunststof	4435 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	20014 USA-AND-CANADA-EN-F
60 l Vat blik	4436 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.