

## Top Tec 4310 0W-30

### Beschrijving

Moderne, asarme, eersteklas, lichtlopende motorolie voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van synthesetechnologie en innovatieve additieven zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage, vermindert het olie- en brandstofverbruik en zorgt ervoor dat de motor snel geolied is. Verschillende voertuigfabrikanten hebben een motorolie met deze specificatie nodig voor gebruik met een roetfilter (DPF), om de maximale levensduur te garanderen.

### Eigenschappen

- enorme brandstofbesparing
- snelle oliecirculatie
- geschikt voor roetfilters
- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- voortreffelijke corrosiebescherming
- soepel lopende motor
- voortreffelijke afschuifstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- kan met universele motoroliën worden gemengd

### Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

**LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:**

Fiat 9.55535-DS1 • Fiat 9.55535-GS1

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	51,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	9,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,9 % CEC-L-40-A-93



### Technische gegevens

Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Ideaal voor de nieuwste diesel- en benzinemotoren met en zonder meerkleppentechniek, turbolader, inlaatkoeler (LLK) en roetfilters (DPF). Naast diverse voertuigen van PSA en Fiat, Alfa Romeo (twin- en multi-air motoren), kan het ook gebruikt worden bij diverse fabrikanten, die een motorolie met deze specificaties vereisen. Uitstekend geschikt voor het gebruik in gas aangedreven personenwagens (CNG/LPG).

### Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2361 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2362 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	3737 D-GB-I-E-P
20 l Bag-in-Box	21843 BOOKLET
60 l Zwarte plaat vat	3738 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	3739 D-GB
1.000 l Container	21582 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige**

## Produktinformatie

PI 38/01/22/2025



Top Tec 4310 0W-30

**onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar  
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**