

## Synthoil Energy 0W-40



### Beschrijving

Volsynthetische lichtloop-motorolie voor gebruik het hele jaar door. Zorgt voor een zeer snelle smering van de motor. Optimale motorsmering vanaf de eerste omrooiing bij geringere slijtage. Aanzienlijke brandstofbesparing in de koudestartfase door de geringe wrijvingsweerstand - dankzij de inzet van synthetische basisoliën met progressieve additieftechnologie - wordt gegarandeerd door een laag viscose, zeer afschuifstabele motorolie, die aanslag veilig verhindert, wrijvingsverliezen van de motor verlaagt en optimaal beschermt tegen slijtage. Turbo en katalysator getest.

### Eigenschappen

- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- houdt de motor in hoge mate schoon
- hoge smeerveiligheid
- grote slijtagebescherming
- maximaal brandstofbesparend
- gering verlies door verdamping
- getest voor turbo en katalysator
- extreme stabiliteit bij hoge temperatuur
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden

### Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden**

BMW Longlife-98 • Ford WSS-M2C 937-A • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	83 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481

### Technische gegevens

Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren in personenwagens met en zonder uitlaatgasturbo alsmede met en zonder tussenkoeling (intercooler). Speciaal geschikt bij lange olieverversingsintervallen en hoge motorische eisen.

### Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	9514 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	2451 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	9515 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1362 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1363 D-GB
205 l Vat blik	1364 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**