

Antipieppasta voor remmen

Beschrijving

Speciale smeer- scheidingspasta van synthetisch en keramisch werkzame stoffen. Elimineert piepende geluiden die tussen de remzuiger resp. draagvlakken en remvoering optreden.

Eigenschappen

- goede corrosiebescherming
- licht te verwerken
- verhelpt piepen
- strooizout- en spatwaterbestendig
- extreem lage wrijvingswaarde
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- voortreffelijk hechtvermogen
- Als scheidingspasta optimaal geschikt

Technische gegevens

Vorm	pastelike,liquid
Kleur / uiterlijk	blauw
Basis	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Dichtheid	1,051 g/cm ³
Gebruikstemperatuurgebied	-40 to +200 short term +250 °C als Schmierpaste / as lubricating agent
missing translation	-1240 °C als Trennpaste / as release agent
Vlampunt	>210 °C
Geur	slightly
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 Monate

Toepassings-Gebieden

Voor montage, reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan reminstallaties. Voor de basissmering en preventieve maatregelen tegen het piepen van de remmen. Uitstekend geschikt als universele pasta voor talrijke toepassingen buiten het toepassingsgebied van de rem.

Verwijzing

Pasta niet op het wrijvingsoppervlak van de remvoering of remschijf aanbrengen!

Gebruik

Bij drijvende gestel-remkluwen alle glijvlakken, assen en draagvlakken met kwast of remvrijl reinigen. Vervolgens de onderdelen van de rem met snelreiniger (art. nr. 3318) reinigen. Na verdampen



van het oplosmiddel de gereinigde onderdelen aan alle glijvlakken, assen en draagvlakken met de pasta insmeren.

Verpakking

1 kg Bus blik	3084
	D-GB-I-E-P
10 g Kussen kunststof	21121
	GB
100 g Tube kunststof	3077
	D-GB-I

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.