

Motorbike 4T 15W-50 Street

Beschrijving

High performance motorolie op basis van synthesetechnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Eigenschappen

- optimale verouderingsstabiliteit
- garandeert een laag oliegebruik
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- voor katalysator getest
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- grote slijtagebescherming
- hoge afschuifstabiliteit

Goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MA2

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|---|
| SAE-klasse (motoroliën) | 15W-50 SAE J 300 |
| Dichtheid bij 15 °C | 0,87 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscositeit bij 40 °C | 140 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C | 18,3 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij -25°C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D4684 |
| Viscositeit bij -20°C (CCS) | <= 7000 mPas ASTM D5293 |
| Viscositeitsindex | 145 DIN ISO 2909 |
| HTHS bij 150°C | >= 3,7 mPas ASTM D5481 |
| Pourpoint | -30 °C DIN ISO 3016 |
| Verlies door verdamping (Noack) | 10,6 % CEC-L-40-A-93 |
| Vlampunt | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Totaal basisch getal | 7 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Sulfaatas | 0,8 g/100g DIN 51575 |



Technische gegevens

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Kleurgetal (ASTM) | L 2,5 DIN ISO 2049 |
|-------------------|-----------------------|

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.

Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 l Jerrycan kunststof | 2555 D-BOOKLET |
| 4 l Jerrycan kunststof | 1689 D-BOOKLET |
| 20 l Jerrycan kunststof | 2722 D-GB-I-E-P |
| 60 l Vat blik | 2565 D-GB |
| 205 l Vat blik | 2566 D-GB |

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.