

Motorbike Benzinestabilisator

Beschrijving

Conserveert en beschermt de brandstof tegen verandering en oxidatie. Voorkomt corrosie in het gehele brandstofsysteem. Garandeert een probleemloze periode van stilstand voor motoren, scooters, quads, sneeuwscooters en andere tweetakt- en viertaktbenzinemotoren. Verhoogt de bedrijfszekerheid. Met langdurige werking.



Eigenschappen

- met langdurige werking
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- gebruiksvriendelijk
- voor katalysator getest
- zuinig door exacte dosering
- beschermt de brandstof tegen oxidatie en veroudering

Technische gegevens

Basis	additive mixture in carrier liquid
Kleur / uiterlijk	blue
Geur	characteristic
Vorm	liquid
Dichtheid bij 15 °C	0,822 g/cm ³
Gevaarklasse conform VbF	A III
Vlampunt	>61 °C
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle tweetakt- en viertaktbenzinemotoren, vooral voor preventief gebruik. Getest voor turbo en katalysator.

Gebruik

Toevoegen aan de brandstof en bij elke tankbeurt aanvullen. De doseerverpakking van 25 ml is voldoende voor 5 l brandstof. Ook geschikt bij continu gebruik in zelden gebruikte motoren. Voor de buitenbedrijfstelling met de juiste hoeveelheid aan de tank toevoegen en de motor gedurende ca. 10 minuten laten lopen.

Verpakking

250 ml Doseerfles kunststof 3041
D-GB-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.