

## Radiator antivries KFS 13

### Beschrijving

Combinatie van actieve bestanddelen met geavanceerd inhibitorpakket vanwege hybride technologie. Biedt uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting gedurende de gehele levensduur van de motor. Amine-, boraat-, nitriet- en fosfaatvrij radiatorbeschermingsmiddel op basis van ethyleenglycol.



### Eigenschappen

- amine-, boraat-, nitriet- en fosfaatvrij
- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende bescherming tegen oververhitting
- ontziet het milieu

### LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

Audi TL-774 J = G13 • Seat TL-774 J = G13 • Skoda TL-774 J = G13 • Volkswagen TL-774 J = G13

### Technische gegevens

Basis	ethylene glycols with inhibitors
Kleur / uiterlijk	light red, clear
Dichtheid bij 20 °C	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	122 °C
Geur	weak
ph-waarde	8,5
Kookpunt	>163 °C
Aanbevolen opslagtemperatuur	-20 - +35 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	36 maanden

### Toepassings-Gebieden

Voor alle koelsystemen en motoren in personenauto's (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Speciaal voor lichte metalen motoren, waar een speciale aluminiumbescherming bij hogere temperaturen vereist wordt.

### Gebruik

Koelsysteem met radiatorreinigingsmiddel van LIQUI

MOLY (art. nr. 3320) reinigen. Vervolgens leegmaken en met voldoende water naspoelen. Volgens mengtabel en instructies van de fabrikant met radiatorantivries KFS 13 en water vullen. Hiervoor adviseren wij gedestilleerd water. Afhankelijk van de waterhardheid en -kwaliteit, is verdunning met leidingwater ook mogelijk. Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Verversingsinterval volgens de instructies van de fabrikant. Alleen onverdund bewaren. Mengbaar met koelvloeistoffen op basis van ethyleenglycol.

### MENGTABEL

Antivries	Water	Bescherming tot
1 deel	2 delen	-20 °C
1 deel	1 deel	-35 °C
2 delen	1 deel	-69 °C

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21139
	D-GB
5 l Jerrycan kunststof	21140
	D-GB
20 l Jerrycan kunststof	21141
	D-GB-I-E-P
60 l Zwarte plaat vat	21142
	D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**