

Marine Antifreeze



Beschrijving

Combinatie van actieve ingrediënten op basis van een glycerine-water mengsel. Biedt uitstekende bescherming tegen bevriezing tijdens het overwinteren van leidingen en beschermt tegen corrosie. Zorgt in een uitgebalanceerde mengverhouding met water voor een veilige overwintering en bespaart zo het leegmaken van de leidingen. Biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk.

Eigenschappen

- vorstbescherming tijdens overwintering
- voorkomt het bevroren van het koelsysteem
- uitstekende corrosiebescherming
- beschermt tegen corrosie en oxidatie
- biologisch afbreekbaar
- milieuvriendelijk
- veilig winterklaar maken
- bespaart restantverwijdering
- compatibel met alle materialen
- voor alle externe koelwatersystemen van bootmotoren en toiletvoorzieningen

Technische gegevens

Dichtheid bij 20 °C	1,15 g/ml
Kleur / uiterlijk	blue, clear
Vorm	liquid
Vriespunt	-32 °C
Geur	n.a.

Toepassings-Gebieden

Voor alle externe koelwatersystemen van de bootmotor en het toiletsysteem (vuilwatersysteem). Compatibel met alle materialen. Niet geschikt voor drinkwater of zoetwatervoorziening!

Verwijzing

Voor een exacte meting van de antivriesconcentratie moet een antivriesrefractometer worden gebruikt. De spilmethode resulteert in een foutief resultaat.

Gebruik

De bedrijfsvoorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikanten moeten worden opgevolgd. Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Bewaar uitsluitend in oorspronkelijke toestand (onverdund). Al naargelang de gewenste vorstbescherming met water verdunnen. Wij adviseren leidingwater met een hardheid kleiner dan 3,655 mmol/l.

Mengtabel

Vorstbescherming	Water	Beschermt tot
1 l	-	-32 °C
1 l	200 ml	-26 °C
1 l	800 ml	-15 °C

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	25082
	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
20 l Jerrycan kunststof	25083
	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS
60 l Zwarte plaat vat	25084
	D-GB
205 l Vat plastic	25085
	D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.