

Leichtlauf HC7 5W-40

Beschrijving

Moderne lichtloop-motorolie uit de topklasse voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van onconventionele basisoliën op basis van hydrocrack met de nieuwste additieftechnologie garandeert een motorolie die het olie- en brandstofverbruik verlaagt en voor een snelle smering van de motor zorgt. Lichtloop HC7 is ook uitermate geschikt voor gebruik in personenwagens die op gas rijden (CNG/LPG).

Eigenschappen

- lange levensduur motor
- getest voor turbo en katalysator
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- optimale verouderingsstabiliteit
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- soepel lopende motor
- hoge afschuifstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- hoge mate van slijtagebescherming
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN PLUS • BMW Longlife-98 • MB-Approval 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	82,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	13,5 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	170 DIN ISO 2909



Technische gegevens

HTHS bij 150°C	> 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren met meerkleppentechniek en uitlaatgasturbo met en zonder tussenkoeling (intercooler), alsook voor de inzet in wagens met gasmotor (CNG/LPG). Speciaal geschikt bij lange olieversningsintervallen en hoge motorische eisen.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1346 D-GB-I-E-P
1 l Jerrycan kunststof	2308 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	1382 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	1347 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	2309 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1378 D-GB-I-E-P
60 l Zwarte plaat vat	1384 D-GB

Leichtlauf HC7 5W-40

Verpakking

205 l Zwarte plaat vat 1385
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.