

Hydro-Valve

Beschrijving

Krachtig additief om het geluid van vervuilde en vastzittende klepstoters te dempen. Reinigt de olieboringen en -kanalen in het oliecircuït en zorgt ervoor dat deze weer optimaal werken. Verbeterd de werking van oliedrukgevlude tandwielkettingspanners, waardoor geluiden van de tandwielkettling verminderd kunnen worden.

Eigenschappen

- dempt hydraulische ramgeluid
- reinigt ventielboringen
- verbetert de smeereigenschappen van de olie
- getest voor turbo en katalysator

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Kleur / uiterlijk | orange, klar |
| Dichtheid bij 20 °C | 0,887 g/cm ³ DIN 51757 |
| Vorm | liquid |
| Geur | characteristic |
| Viscositeit bij 20 °C | 1100 mPas |

Toepassings-Gebieden

Voor alle benzine- en dieselmotoren. Te mengen met alle gebruikelijke motoroliën.

Verwijzing

Niet geschikt voor motorfietsen met natte koppeling!

Gebruik

Inhoud van het blik (300 ml) is voldoende voor maximaal 6 l motorolie. Bijvullen kan op elk gewenst moment geschieden. Na toevoegen de motor warm draaien. Om het succes langdurig te garanderen, het additief na elke olieversing opnieuw gebruiken.

Verpakking

300 ml Bus blik 1009
D-F-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvludige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

