

**Hypoid-versnellingsbakolie (GL5) SAE 85W-90****Beschrijving**

Minerale hypoidtransmissieolie. Voor voertuigen met beproefde transmissietechnologie. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Zorgt voor een stabiele smeerfilm. Biedt een hoge smeerzekerheid en een optimale slijtagebescherming. Uitstekend viscositeit-temperatuurgedrag.

**Eigenschappen**

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- minimaliseert slijtage
- Neutraal ten opzichte van gangbare afdichtingsmaterialen
- vermindert loopgeluiden
- hoog drukopnamevermogen
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering

**Goedkeuringen**

API GL5 • MB-Approval 235.0 • MIL-L 2105 D • ZF TE-ML 16C • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B • ZF TE-ML 21A • ZF vrijgavenummer ZF000695

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden**

MAN 342 Typ M1

**Technische gegevens**

SAE-klasse (transmissieoliën)	85W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,9 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	194 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	17,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	97 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	210 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

**Toepassings-Gebieden**

Voor extreem belaste voertuigtransmissies, met name



asaandrijvingen met hypoïde vertanding.

**Gebruik**

Bij de keuze de door de fabrikant van de transmissie voorgeschreven viscositeitsklasse in acht nemen. Te mengen met alle gebruikelijke merk-transmissieoliën. Volledige werkzaamheid alleen bij niet-gemengde inzet. Alleen gebruiken in handgeschakelde versnellingsbakken die API GL5 oliën voorschrijven.

**Verpakking**

500 ml Bus kunststof	1404 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	1035 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	8968 D-NL-F-GR-ARAB
1 l Bus kunststof	20010 USA-AND-CANADA-EN-F
20 l Jerrycan kunststof	1047 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1031 D-GB
205 l Vat blik	2165 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**