

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Beschrijving

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Eigenschappen

- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale verouderingsstabiliteit
- gering verlies door verdamping
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- voor katalysator getest
- garandeert een laag olieverbruik
- geschikt voor oliebad-koppelingen
- voortreffelijke slijtagebescherming
- verhoogt het smeereffect

Specificaties

API SP • JASO MA2

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|--|
| SAE-klasse (motoroliën) | 10W-60 SAE J300 |
| Dichtheid bij 15 °C | 0,850 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscositeit bij 40 °C | 176,0 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C | 25,0 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij -25°C (CCS) | <= 7000 mPas ASTM D 5293 |
| Viscositeitsindex | 175 DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -39 °C DIN ISO 3016 |
| Verlies door verdamping (Noack) | 4,9 % CEC-L-40-A-93 |
| Vlampunt | 250 °C DIN ISO 2592 |
| Totaal basisch getal | 7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Sulfaatas | 0,8 g/100g DIN 51575 |
| Kleurgetal (ASTM) | L 2,0 DIN ISO 2049 |



Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot meest zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.

Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 l Jerrycan kunststof | 1525 D-BOOKLET |
| 4 l Jerrycan kunststof | 1687 D-BOOKLET |
| 20 l Jerrycan kunststof | 1527 D-GB |
| 60 l Zwarte plaat vat | 2724 D-GB |
| 205 l Zwarte plaat vat | 21109 D-GB |

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.