

Hypoidtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90

Beschrijving

Multifunctionele transmissieolie voor universeel gebruik in bedrijfswagens. Door een beperkt assortiment en het elimineren van het gevaar van verwisseling levert dit product een significante bijdrage aan rationalisering van een modern wagenpark. Verminderde wrijving door een optimale viscositeit zorgt voor brandstofbesparing.

Eigenschappen

- vermindert wrijvingsverlies
- zorgt voor optimale schakelfunctie
- universeel toepasbaar
- verhoogt het smeereffect
- uitstekende viscositeit
- brandstofbesparend

Specificaties / Goedkeuringen

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania ST0 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	81,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	178 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C Din ISO 3016
Vlampunt	180 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen. Universeel bruikbare TDL - olie (totale drive line) voor schakel-, hulp- en differentieelaandrijvingen zonder sperdifferentieel. De



voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikanten moeten in acht genomen worden.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en transmissiefabrikanten in acht nemen.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	1406 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	1407 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	2655 PL-H-RO-TR-CZ-SK
20 l Jerrycan kunststof	1408 D-GB-I-E-P
60 l Zwarte plaat vat	4708 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	4709 D-GB
1 l losse producten	4731 D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.