

Beschrijving

Regeneert motorafdichtingen uit rubber en kunststof, bijv. dichtingsringen, klepsteelafdichtingen en voorkomt olieplekken onder het voertuig. Voorkomt olieverdunning. Beperkt het motorlawaai en het olieverbruik via zuigerringen en klepgeleiders.

Eigenschappen

- voorkomt rookvorming
- dempt motorgeluiden
- onderhoudt en regeneert rubberen en kunststof afdichtingen
- reduceert het olieverbruik
- verhindert olieplekken en milieuvervuiling

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange, clear
Uiterlijk / kwaliteit	viscous liquid
Viscositeit bij 40 °C	133,81 mm ² /s
Vlampunt	112 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Vorm	pastelike, liquid
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle gewone motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- en katalysator-getest.

Verwijzing

Niet geschikt voor motorfietsen met natkoppeling.

Gebruik

Een 300 ml blik is voldoende voor maximaal 5 l motorolie. Toevoeging kan op elk gewenst moment plaatsvinden, na de toevoeging de motor warm draaien. De afdichtende werking geschiedt pas na ca. 600- 800 km. Om het succes op lange termijn te garanderen, raden we aan het product elke 30.000 km opnieuw te gebruiken.

Verpakking

300 ml Bus blik 1005
D-F-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

