

MoS2 Leichtlauf 10W-40



Beschrijving

Speciale ontwikkeling voor gebruik het hele jaar door. Speciaal geselecteerde minerale en synthetische basisoliën en een hoog gehalte aan additieven, waaronder het vaste smeermiddel molybdeendisulfide (MoS2), zorgen voor een optimale smering bij extreme omstandigheden en lange olieversingsintervallen.

Eigenschappen

- voortreffelijke slijtagebescherming
- geen schadelijke invloeden op katalysatoren
- goed koudestartgedrag
- verouderings- en viscositeitsstabiel
- houdt de motor in hoge mate schoon
- uitstekende noodloopeigenschappen
- geschikt voor benzine- en dieselmotoren, met en zonder roetfilter (ATL)
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdeelnummers gelden

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	90 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	160 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	11,2 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk grau-schwarz

Toepassings-Gebieden

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Speciaal geschikt voor voertuigen zonder roetpartikelfilter. Turbo- en katalysator-getest.

Gebruik

Bedrijfsmiddelvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2626 BOOKLET
1 l Jerrycan kunststof	2042 USA-AND-CANADA-EN-F
1 l Jerrycan kunststof	1793 D-GB-KOREA
4 l Jerrycan kunststof	6948 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2184 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2043 USA-AND-CANADA-EN-F
20 l Jerrycan kunststof	1089 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1090 D-GB
205 l Vat blik	1094 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.