

Pro-Line Motor slijtagebescherming

Beschrijving

Colloïdale vaste smeermiddelsuspensie op basis van molybdeendisulfide (MoS₂) in minerale olie. Deze vormt op alle wrijvende en glijdende oppervlakken een zeer belastbare smeerfilm. Daardoor wordt de wrijving verminderd, lopen de aggregaten soepeler en wordt een hoger rendement van de motor verkregen. Turbo- en kat-getest.



Eigenschappen

- kan met universele motoroliën worden gemengd
- geschikt voor zeer kleine filters
- geen afzetting
- thermisch ultrastabiel
- vermindert de instroom- en gebruiksslijtage
- verlaagt het olie- en brandstofverbruik
- zorgt voor een rustige loop
- uitstekende noodloopeigenschappen

Technische gegevens

Basis	MoS ₂ mineral oil
Kleur / uiterlijk	black
Dichtheid bij 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Fijnheid deeltjes MoS ₂	0,3 µm
Viscositeit bij 40 °C	95 mm ² /s
Vlampunt	201 °C

Toepassings-Gebieden

Additief voor smeerolie van benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter in personenauto's, bedrijfswagens, bussen, landbouwvoertuigen, bouwmachines, compressoren en pompen. Kan met elke normaal verkrijgbare motorolie worden gemengd.

Gebruik

Blikinhoud is voldoende voor maximaal 25 liter motorolie. Het bijmengen bij de motorolie is op elk gewenst moment mogelijk. Opmerking: Niet gebruiken in voertuigen met natte koppeling!

Verpakking

1 l Bus blik 5197
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.