

Leichtlauf 10W-40



Beschrijving

Lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Geschikt voor gebruik het hele jaar door in benzine- en dieselmotoren van personenauto's, met en zonder uitlaatgasturbine (ATL) en inlaatkoeler (LLK). Voldoet aan de eisen van de modernste motorconcepten. Ook uitstekend geschikt voor personenauto's die op gas rijden (CNG/LPG).

Eigenschappen

- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- hoge smeerveiligheid
- optimale verouderingsstabiliteit
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- getest voor turbo en katalysator
- grote slijtagebescherming
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- hoge afschuifstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- soepel lopende motor
- regenereert afdichtingen
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- uitstekend geschikt voor voertuigen met kilometrages boven 100.000 km
- onderhoudt afdichtingen

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • MB-Approval 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	97,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	155 DIN ISO 2909

Technische gegevens

HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne benzine-, personenwagendiesel- en turbomotoren met en zonder inlaatkoeler, alsook voor personenauto's op gas (CNG/LPG). Geschikt voor lange olierversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	9500 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	2929 D-GB-HEB-RUS-ARAB
4 l Jerrycan kunststof	9501 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2931 D-GB-HEB-RUS-ARAB
5 l Jerrycan kunststof	9502 BOOKLET
60 l Zwarte plaat vat	3911 D-GB

Leichtlauf 10W-40

Verpakking

205 l Zwarte plaat vat 3910
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.