

## Gear Tronic II

### Beschrijving

Volautomatisch ATF-olieerversingsapparaat met de nieuwste besturingstechniek voor automatische transmissies. Intuïtieve bediening dankzij zelf-verklarende, gebruiksvriendelijke menunavigatie. Universeel apparaat voor alle voertuigmerken geschikt. Garandeert na het gebruik van het geïntegreerde reinigingsprogramma ook bij sterk vervuilde versnellingsbakken een hoge functionaliteit. De uitzonderlijke nauwkeurigheid bij de vloeistofuitwisseling wordt gerealiseerd door twee onafhankelijke weegschalen. Via een geïntegreerde, gratis databank kunnen gegevens worden opgeroepen over de totale vulhoeveelheid, het type olie en de dichtheid van de automatische transmissie, alsmede aanhaalmomenten van het oliecarter en de aftap- en controleschroeven van de voertuigfabrikant, het type en de motor van het voertuig. De documentatie van de gegevens vindt plaats via een geïntegreerde printer. Bevat de volgende accessoires: Gear Tronic adapter kit standaard 01 (art. nr. 29021).



### Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle omvormer- en traploze automatische transmissies en transmissie met dubbele koppeling. Speciaal voor de professionele uitwisseling van transmissievloeistoffen. Hiermee is een wissel via radiator en peilstokmodus inclusief reiniging mogelijk.

### Verwijzing

Tankcapaciteit: 25 liter

Additiefcapaciteit: 0,5 liter

Pompvermogen: 10 l/min

Buitenmaten: 1020 x 750 x 650 mm (H x B x D)

Gewicht: 65 kg

### Gebruik

Voor meer informatie over het apparaat en de bediening is vermeld in de gebruiksaanwijzing of op de gebruiksvideo.

### Verpakking

1 stuks Doos 29066  
D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**