

Descrição

Óleo totalmente sintético para amortecedores. Impede a formação de depósitos e reduz a fricção e o desgaste. Atenua a formação de espuma mesmo sob as condições mais difíceis. Não é agressivo para as juntas. A fórmula única garante um contacto mais suave entre os pneus e o piso. Isto aumenta o conforto e a segurança da condução.



Características

- aumenta a segurança de condução
- elevada protecção contra o desgaste
- excelente estabilidade da viscosidade
- impede a formação de depósitos
- compatibilidade com juntas muito boa
- protecção ideal contra a corrosão
- impede a formação de espuma

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	17,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	3,95 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	124 DIN ISO 2909
Poder de desemulsificação a 54 °C	< 20 min DIN ISO 6614
Ponto de fluidez	-63 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	220 °C DIN ISO 2592
Côr / aspecto	blue

Campos de utilização

De aplicação universal em amortecedores de motocicletas, ciclomotores, scooters e outros veículos de duas rodas.

Utilização

Deve ter em conta as indicações dos fabricantes de motocicletas e amortecedores.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico 20972
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.