

## Óleo para embraiagens multidisco

### Descrição

Óleo para caixas de velocidades de alto rendimento especialmente desenvolvido para tracções às quatro rodas, Quattro e 4motion com um excelente índice de viscosidade, uma elevada resistência ao cisalhamento e um valor de fricção extraordinário em todas as condições de funcionamento. Protege de forma eficiente contra o desgaste, a formação de espuma e a corrosão. Garante uma transmissão de força ideal em todos os veículos com tracção às quatro rodas.

### Características

- excelente protecção contra o desgaste
- excelente estabilidade ao cisalhamento
- valor de fricção ideal em todas as condições de funcionamento
- protege de forma segura contra a formação de espuma
- índice de viscosidade extremamente elevado
- protecção ideal contra a corrosão

### A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G 055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

### Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidade a 40°C	27,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	5,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	155 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-60 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Côr / aspecto	gelblich

### Campos de utilização

Para sistemas de tracção às quatro rodas com embraiagens Haldex das marcas Audi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen e Volvo.

### Utilização

Pode-se misturar com restos de óleo de base mineral que ficam nas engrenagens/accionamentos de eixo



aquando da mudança de óleo. Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo.

### Embalagens disponíveis

1 l Lata plástica 21419  
D-GB-I-E-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**