Informações sobre o produto

PI 16/10/21/2026

Coolant & Antifreeze KFS P-OAT GE



Descrição

Combinação inovadora de substâncias ativas com um pacote de inibidores de fosfato à base de tecnologia híbrida (P-OAT). Protege contra formação de gelo no motor, corrosão e sobreaquecimento deste ao longo de todo o seu tempo de vida útil. Líquido protetor para radiadores, isento de aminas, boratos, silicatos e nitritos, à base de etilenoglicol. Pode ser utilizado sem restrições em motores de ferro fundido, alumínio ou feitos com a combinação dos dois metais, assim como em sistemas de refrigeração com ligas de alumínio ou cobre.

Características

- isento de aminas, boratos, silicatos e nitritos
- protecção ideal contra a corrosão
- excelente protecção contra aquecimento excessivo
- impede o congelamento do sistema de refrigeração
- ótima proteção contra cavitação

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

ASTM D3306-20 • ASTM D6210-17 • Ford WSS-M97 B57-A1 • GB 29743-2013 • GB 27943-2022 • JIS K2234:2018 • KS M 2142:2014 • UNE 26-361-88/1

Dados técnicos

Côr / aspecto	yellow
Densidade a 20°C	1,119 g/cm³
Temperatura de armazenamento recomendada	-20 - +35 °C
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses
Base	concentrate

Campos de utilização

Para todos os sistemas de refrigeração e motores em veículos ligeiros de passageiros (tanto com motor de combustão com também em veículos híbridos e veículos eléctricos com bateria), veículos comerciais, motociclos, autocarros, máquinas agrícolas e também motores e aparelhos estacionários que exigem a aplicação de uma proteção com esta qualidade.

Nota

Exceto para motores Renault B4A/B4D.

Utilização

Limpar o sistema de refrigeração com o produto de limpeza para radiadores da LIQUI MOLY (Art. n.° 3320). Em seguida, esvaziar o sistema de refrigeração e voltar a lavar com água suficiente. Encher com Coolant & Antifreeze KFS P-OAT GE e água de acordo com a tabela de misturas e com as indicações do fabricante. Para tal, recomendamos a utilização de água destilada. Dependendo da dureza e qualidade da água, também é possível diluir com água da torneira. Descartar de acordo com as especificações locais. Intervalos da mudança conforme as instruções do fabricante. Armazenar apenas no estado não diluído. Pode-se misturar com refrigerantes à base de etilenoglicol.

TABELA DE MISTURAS

Anti-congelante	Água	Protecção até
1 parte	2 partes	-20 °C
1 parte	1 parte	-37 °C
2 partes	1 parte	-69 °C

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	23139 DE-EN
5 l Jerrycan plástico	23140 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	23141 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	23142 DE-EN
200 l Barril de placa preta	23264 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com