

Türschlosspflege

Descrição

Especialmente desenvolvido para a lubrificação e tratamento de cilindros de bloqueio montados e fechaduras da ignição. Ao utilizar este spray de manutenção, as peças móveis permanecem permanentemente em bom estado de funcionamento. Descongela as fechaduras congeladas das portas.

Características

- protecção permanente contra a corrosão
- compatível com plásticos, borrachas e pinturas
- excelente poder lubrificante
- excelente acção de degelo
- reduzem o atrito e o desgaste

Dados técnicos

Base	synthetic low temperature grease, alcohol
Côr / aspecto	transparent
Ponto de inflamação	n.r.
Índice de viscosidade	n.a.
Gás de propulsão	propane, butane
Forma	aerosol, liquid
Odor	characteristic

Campos de utilização

Para a lubrificação, tratamento e descongelamento de fechaduras de portas, dobradiças e espelhos laterais mecânicos.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Inserir a cabeça de pulverização no cilindro de bloqueio, pressionar e pulverizar no cilindro de bloqueio.

Embalagens disponíveis

50 ml Lata Aerossol 1528
D

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

