

## Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90

### Descrição

Óleo para caixas de velocidades de alto rendimento à base de óleos básicos seleccionados. Com aditivos especiais para transmissões mecânicas. Reduz o desgaste e os ruídos. Elevada capacidade de absorção da pressão, mesmo quando da passagem de marcha lenta a carga plena. Excelente protecção contra a corrosão e resistência ao envelhecimento. Boas propriedades de viscosidade/temperatura. Compatível com todos os materiais de vedação.

### Características

- elevada capacidade de protecção sob pressão
- reduz os ruídos de funcionamento
- compatível com materiais de vedação comuns
- elevada resistência ao envelhecimento

### Autorizações

API GL4/5 • API MT-1

### Dados técnicos

Classe SAE (óleos para engrenagens)	80W-90 SAE J306
Densidade a 15°C	0,9 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidade a 40°C	142 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	14,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -26°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	104 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	200 °C DIN ISO 2592
Número de cor (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

### Campos de utilização

Para transmissões de motores de popa e interiores submetidas a cargas normais a elevadas. Também adequado para unidades de tracção de popa.

### Utilização

Respeitar as normas dos fabricantes de barcos e de transmissões.

### Embalagens disponíveis

250 ml Tubo plástico	25030
	D-F-I-E-GR



### Embalagens disponíveis

250 ml Tubo plástico	25031
	GB-DK-N-FIN-S-RUS
1 l Lata plástico	25068
	D-F-I-E-GR
20 l Jerrycan plástico	25034
	D-GB
60 l Bidão chapa	25035
	D-GB

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**