

2T Motoroil Race Tec

Descrição

Óleo para motores a 2 tempos de alto rendimento à base de éster. Especialmente adaptado às exigências extremas no desporto e corridas. Homologado para as corridas de karts. Pode-se utilizar para combustíveis de todo o tipo, excepto metanol etc.

Características

- combustão excelente e quase sem resíduos
- mantém os anéis de segmento e os canais de escape livres de depósitos
- A elevada capacidade de limpeza mantém sobretudo as cabeças dos pistões e a cabeça do motor limpos
- garante uma boa imagem de limpeza
- estabilidade muito elevada da película de óleo e da aderência
- elevada resistência a temperaturas altas e cargas extremas
- coloração azul para fácil detecção da mistura

Especificações / Autorizações

API TC • ISO L-EGD • JASO FD

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,925 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	107 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	135 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,15 g/100g DIN 51575
Côr / aspecto	blau

Campos de utilização

Para automistura (lubrificação de mistura) em motores a 2 tempos refrigerados a ar e a água de motas de motocross e de rua, karts, scooters, etc.

Utilização

Adicionar o conteúdo da lata, dependendo da proporção de mistura desejada.

Embalagens disponíveis



Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico 21633
D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.