

Visco-Stabil

Descrição

Aditivo moderno, monofuncional e de grande rendimento que estabiliza a viscosidade de óleos para motores. Este produto garante uma elevada protecção contra a perda de cisalhamento mecânico, ou seja, permanente do óleo sob condições de funcionamento extremas. Adicionalmente protege contra a diluição do óleo para motores em situações de frequentes arranques a frio.

Características

- estabiliza a redução da viscosidade
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- totalmente compatível com óleo minerais e sintéticos
- reduz o ruído do motor
- óptima pressão do óleo em todas as condições de funcionamento
- reduz o consumo de óleo
- melhora a vedação móvel entre pistões e cilindros
- impede o desgaste

Dados técnicos

Côr / aspecto	orange clear
Densidade a 20°C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	299,6 mm ² /s ASTM D7042
Ponto de inflamação	120 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-15 °C DIN ISO 3016
Odor	characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina e a gasóleo, em veículos novos e usados.

Nota

Não adequado para motocicletas com embraiagem em banho de óleo.

Utilização

O conteúdo da lata (300 ml) é suficiente para 5 l de óleo para motores. Depois de adicionar ao óleo para motores, por o motor a trabalhar até que este aqueça. Pode adicionar-se a qualquer momento.

Embalagens disponíveis



Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa 2502
D-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.