

Localizador de vazamentos fluorescente K

Descrição

Líquido solúvel para detecção de fugas para a localização rápida e precisa da entrada de água e ruídos de vento. A mistura pronta a utilizar possui uma grande capacidade de fluência e é fluorescente, permitindo localizar logo após alguns minutos a entrada ou saída de água através da iluminação com uma luz indicadora (lanterna UV). Desta forma, evitam-se ajustes posteriores ou reclamações após a reparação de danos de acidentes ou na montagem de tejadilhos de vidro ou de correr.

Características

- fluorescente
- aplicação fácil
- capacidade de fluência excelente
- aplicação multifuncional
- lavável

Dados técnicos

Base	fluorescent dye
Côr / aspecto	light brown
Odor	characteristic
Solvência em água	mixable
Forma	liquid
Relação de mistura	1:10 bis 1:500
Densidade a 20°C	1,17 g/ml
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses

Campos de utilização

Usado para localizar a entrada de água após a reparação de vidros ou do tecto de abrir, após acidentes, e usado para localizar rápida e exactamente ruídos do vento. Pode-se também localizar fugas de água nos sistemas de refrigeração do radiador.

Utilização

Dependendo do campo de utilização, introduzir no circuito de refrigeração ou dissolver em pelo menos 0,5 l de água e pulverizar sobre toda a superfície do ponto suspeito utilizando a garrafa com bomba pulverizadora da LIQUI MOLY (Art. n.º 3316). Depois de alguns minutos, já é possível localizar a entrada ou saída de água através da iluminação com uma luz indicadora. Pode-se remover depois com água limpa.

Embalagens disponíveis

50 ml Lata plástico 3339
D-GB



A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.