

Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil



Características

- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- impede a formação de resíduos durante a combustão
- biologicamente degradável
- elevada protecção contra o desgaste
- queima sem formação de cinzas
- impede a auto-ignição
- protecção ideal contra a corrosão

A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

NMMA TC-W3

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,935 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	49 mm ² /s DIN 51757
Viscosidade a 100 °C	8,3 mm ² /s DIN 51562
Índice de viscosidade	145 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	250 °C DIN ISO 2592
Biodegradabilidade após 21 dias	CEC L-33-T-82 CEC L-33-T-82 > 80 %
Número de cor (ASTM)	L 6,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Para motores de barcos a 2 tempos refrigerados a ar e a água com lubrificação por mistura ou separada. Adequa-se perfeitamente a motores de alta potência. Biodegradabilidade (teste CEC L-33-T-82: 80% em 21 dias)

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico 25021
BOOKLET

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.