

Oil Smoke Stop

Descrição

Baixa o consumo de óleo através dos anéis de segmento e guias das válvulas em motores a gasolina e diesel. Evita a formação de fumo azul e névoa de óleo e combate a queda do nível de viscosidade dos óleos para motores. Aumenta a compressão e reduz os ruídos do motor. Garante uma protecção adicional em motores com um elevado desgaste. Prolonga o tempo de vida dos catalisadores dos gases de escape.



Características

- reduz o consumo de óleo
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- estabiliza a redução da viscosidade
- evita gases de escape azuis

Dados técnicos

Côr / aspecto	yellow, clear
Aspecto / qualidade	viscous liquid
Densidade a 20°C	0,851 g/ml
Viscosidade a 40°C	183 mm ² /s
Ponto de inflamação	120 °C
Odor	characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina e diesel. Compatível com todos os óleos para motores à venda no mercado. Não indicado para a utilização em motocicletas com embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Uma lata de 300 ml é suficiente para 4 - 6 l de óleo para motores. Não acrescentar mais do que 10%. Adicionar ao motor quente em todas as mudanças de óleo ou entre as mudanças de óleo no caso de excesso de consumo de óleo.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa 2122
D-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.