

Localizador de vazamentos fluorescente K

Descrição

Líquido solúvel para detecção de fugas para a localização rápida e precisa da entrada de água e ruídos de vento. A mistura pronta a utilizar possui uma grande capacidade de fluência e é fluorescente, permitindo localizar logo após alguns minutos a entrada ou saída de água através da iluminação com uma luz indicadora (lanterna UV). Desta forma, evitam-se ajustes posteriores ou reclamações após a reparação de danos de acidentes ou na montagem de tejadilhos de vidro ou de correr.

Características

- fluorescente
- aplicação fácil
- capacidade de fluência excelente
- aplicação multifuncional
- lavável

Dados técnicos

Base	fluorescent dye
Côr / aspecto	yellow-brown, fluorizing, clear to cloudy
Odor	characteristic
Solvência em água	mixable
Forma	liquid
Relação de mistura	1:10 bis 1:500
Densidade a 20°C	1,17 g/ml
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses

Campos de utilização

Usado para localizar a entrada de água após a reparação de vidros ou do tecto de abrir, após acidentes, e usado para localizar rápida e exactamente ruídos do vento. Pode-se também localizar fugas de água nos sistemas de refrigeração do radiador.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Dependendo do campo de utilização, introduzir no circuito de refrigeração ou dissolver em pelo menos 0,5 l de água e pulverizar com a garrafa com bomba pulverizadora (Art. N.º 3316) sobre toda a superfície do ponto suspeito. Depois de alguns minutos, já é possível localizar a entrada ou saída de água através da iluminação com uma luz indicadora. Pode-se remover depois com água limpa.

Embalagens disponíveis



Embalagens disponíveis

50 ml Lata plástico 3339
D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.